

# Nutzerhinweise

## Generelles:

- Im Innenbereich keine Bohrungen vornehmen. Außen keine langen Schrauben verwenden, da Leitungen oder die Innenoberfläche beschädigt werden können.
- Im Spiegelschrank gibt es eine Hohlwanddose, in diesem befindet sich die Verkabelung des Spiegellichts.
- bei Abwesenheit von mehr als 72h, sollten die Wasserhähne im Technischacht abdreht werden. Nach Zurückkehr in die Wohnung sollten die Leitungen durchgespült werden.
- Silikonfugen sind Wartungsfugen und müssen von Zeit zu Zeit erneuert werden.

## Geruchsvermeidung:

- Vermeiden Sie, dass Haare oder gröbere Schmutzpartikel in den Abfluss gelangen. Kammeinsätze oder Abflusssiebe sind dafür das Mittel der Wahl.
- Druckrohrreiniger können durch den großen aufgesetzten Druck Siphon und Leitungen schädigen. Daher von diesem Hilfsmittel als Laie besser die Finger lassen.
- Ist der Geruchsverschluss verstopft, bitte keine Experimente oder Heimwerkerarbeit durchführen! Saugglocke und Pinzette helfen Verstopfungen zu lösen oder zu entfernen.
- Lassen Sie regelmäßig Wasser laufen, denn auch die Siphons können austrocknen, etwa bei längeren Standzeiten. Und dann stinkt's.

## Lüftung:

- Wenn sich in einem Raum über längere Zeit Feuchtigkeit und Wärme stauen, kann es trotz Lüftung im Badezimmer unangenehm riechen. Im schlimmsten Fall bildet sich Schimmel. Am besten macht man es sich zur Routine, nach jedem Duschen oder Baden mit einem Lappen die feuchten Stellen wie Armaturen oder Fugen abzutrocknen. Auch Handtücher und Wäsche im Badezimmer können mit der Zeit feucht werden und sollten deshalb regelmäßig ausgetauscht respektive gewaschen werden.
- Die eingebaute Lüftungsanlage hilft, unangenehme Gerüche zu beseitigen. Der Filter dieser sollte regelmäßig gesäubert und gewechselt werden, sodass ausreichend frische Luft zugeführt werden kann.
- Der Lüfter im Bad ersetzt nicht das Lüften über die Fenster.
- Bei eingeschaltetem Lüfter und gleichzeitig geschlossenen Fenstern kommt es zu einem Unterdruck, welcher durch Öffnen eines Fensters ausgeglichen werden kann. Die Luft, die über den Lüfter aus dem Bad gesaugt wird, muss nachströmen.

## Dusche und Waschbecken:

- Das Siphon der Dusche sollte alle 2 Wochen gereinigt werden. Einmal über die CleanLine Duschrinne wischen und den Kammeinsatz abnehmen und abspülen.
- Das Überlaufloch am Waschtisch sollte regelmäßig gereinigt werden. Dazu einen handelsüblichen Reiniger auch in dieses Loch einsprühen und wirken lassen. Das beugt üblen Gerüchen und Verkalkungen vor.